

Wärmedurchlasswiderstände für HARO Markenböden und Dämmunterlagen



Markenböden/Dicke	Auf Fußbodenheizung geeignet	Wärmedurchlasswiderstand
Parkett 3-Schicht-Aufbau, Dicke 12 mm		
Buche / Eiche / Ahorn	Ja	0,076 m ² K/W
Parkett 3-Schicht-Aufbau, Dicke 13,5 mm		
Buche / Eiche / Ahorn	Ja	0,110 m ² K/W
Parkett 2-Schicht-Aufbau, Dicke 10 mm		
Buche / Eiche / Ahorn	Ja	0,076 m ² K/W
Parkett Carré, Dicke 16 mm		
	Ja	0,140 m ² K/W
Laminatparkett		
Dicke 7 mm	Ja	0,063 m ² K/W
Dicke 8 mm	Ja	0,068 m ² K/W
Dicke 9,6 mm	Ja	0,069 m ² K/W
Korkparkett		
incl. Kork-Trittschalldämmung, Dicke 11 mm	Ja	0,150 m ² K/W
Linolparkett		
incl. Kork-Trittschalldämmung, Dicke 10 mm	Ja	0,085 m ² K/W

plus Dämmunterlage bei schwimmender Verlegung

Dämmunterlagen	Auf Fußbodenheizung geeignet	Wärmedurchlasswiderstand
Komfort-Dämmunterlage Silent	Ja	0,030 m ² K/W
Komfort-Dämmunterlage Silent Pro DS	Ja	0,030 m ² K/W
Komfort-Dämmunterlage Multi Reduct	Ja	0,040 m ² K/W
Rippenpappe	Ja	0,040 m ² K/W
Rollenkork	Ja	0,040 m ² K/W
Standard-PE-Schaumstoff 30 kg	Nein	0,050 m ² K/W
Duofol-PE-Trittschalldämmunterlage	Nein	0,050 m ² K/W
Qualitäts-PE-Schaumstoff 80 kg	Nein	0,065 m ² K/W

Wärmedurchlasswiderstand nicht größer als 0,15 m² K/W